



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M221
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogā izvades kasetne
Produktu saderība	Modicon M221C

Papildinošs

Analogās izejas numurs	2
Analogās izvades veids	Spriegums : 0...10 V
Analogās izejas izšķirtspēja	12 biti
LSB vērtība	2,44 mV 0...10 V spriegums
Slodzes veids	Pretestības
Slodzes pretestība omi	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Konversijas laiks	20 ms
Stabilizācijas laiks	40 ms
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 1 % no pilnas skalas +/- 0,3 % no pilnas skalas pie 25 °C
Temperatūras novirze	+/- 0,02 %FS/°C
Atkārtotiet precizitāti	+/- 0,4 %FS
Nelinearitāte	+/- 0,01 %FS
Krustruna	$\leq 1 \text{ LSB}$
Kabeļa tips	Vītu ekranētu pāru kabelis
Elektrības pieslēgums	3 x 1,5 mm ² skrūvju spaiļu bloki ar solis 3,81 mm regulēšana izejai
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	Vītu ekranētu pāru kabelis : < 30 m priekš izvade
Izolācija	Nav izolēts starp analogo izeju un iekšējo loģiku
Augstums	41 mm
Dziļums	15 mm
Platums	35 mm
Neto svars	0,015 kg

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms
---------------------------------	-------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	7,0 cm
1. iepakojuma garums	4,6 cm
1. iepakojuma svars	20,0 g

Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	75
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,356 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1200
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	75 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu