

Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	Linerģija DS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales bloks

Papildinošs

Montāžas atbalsts	DIN sliede
Saderība ar	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Iepakojums Spacial Kaedra Pragma TeSys ComPact
Produktu saderība	Telpas iezogojumi
Poļu apraksts	4P
Sadales bloka izejas	4x12 caurumi
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	125 A pie 40 °C
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	4,2 kA priekš 1s
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	26 kA
Savienojumi - termināļi	Izplatīšana : skrūvju spaile 4 kabelis(-i) 1,5...16 mm ² stingrs Izplatīšana : skrūvju spaile 4 kabelis(-i) 1,5...10 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Piegāde : skrūvju spaile 1 kabelis(-i) 10...35 mm ² stingrs Piegāde : skrūvju spaile 1 kabelis(-i) 4...25 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Izplatīšana : skrūvju spaile 7 kabelis(-i) 2,5...25 mm ² stingrs Izplatīšana : skrūvju spaile 7 kabelis(-i) 1,5...16 mm ² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	Izplatīšana : 2 Nm dzīvoklis skrūvgriezis 7,5 mm Izplatīšana : 2 Nm PZ2 skrūvgriezis 7,5 mm Piegāde : 2,5 Nm dzīvoklis skrūvgriezis 9 mm Piegāde : 2,5 Nm PZ2 skrūvgriezis 9 mm Izplatīšana : 2 Nm dzīvoklis skrūvgriezis 6,5 mm Izplatīšana : 2 Nm PZ2 skrūvgriezis 6,5 mm
9 mm atstarpe	14
Augstums	100 mm
Platums	126 mm
Dziļums	50,5 mm
Neto svars	0,386 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	III
Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	10,700 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	453,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,600 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	90,760 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------