

Galvenā

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Diapazons                      | Linerģija     |
| Produkta nosaukums             | Linerģija DS  |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Sadales bloks |

Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montāžas atbalsts                             | DIN sliede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saderība ar                                   | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Iepakojums<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktu saderība                             | Telpas iezogojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Polu apraksts                                 | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sadales bloka izejas                          | 4x12 caurumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] nominālais darbības spriegums            | 230 V AC Ph/N<br>440 V AC Ph/Ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | 160 A pie 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva     | 8,4 kA priekš 1s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva   | 36 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Savienojumi - termināļi                       | Izplatīšana : skrūvju spaile 8 kabelis(-i) 2,5...25 mm <sup>2</sup> stingrs<br>Izplatīšana : skrūvju spaile 8 kabelis(-i) 1,5...16 mm <sup>2</sup> elastīgs ar kabeļa galu<br>Izplatīšana : skrūvju spaile 3 kabelis(-i) 4...25 mm <sup>2</sup> elastīgs ar kabeļa galu<br>Piegāde : skrūvju spaile 1 kabelis(-i) 25...70 mm <sup>2</sup> stingrs<br>Piegāde : skrūvju spaile 1 kabelis(-i) 16...50 mm <sup>2</sup> elastīgs ar kabeļa galu<br>Izplatīšana : skrūvju spaile 3 kabelis(-i) 10...35 mm <sup>2</sup> stingrs |
| Pievilkšanas griezes moments                  | Izplatīšana : 2 Nm dzīvoklis skrūvgriezis 7,5 mm<br>Izplatīšana : 2 Nm PZ2 skrūvgriezis 7,5 mm<br>Piegāde : 5 Nm dzīvoklis skrūvgriezis 12 mm<br>Piegāde : 5 Nm PZ2 skrūvgriezis 12 mm<br>Izplatīšana : 2,5 Nm dzīvoklis skrūvgriezis 9 mm<br>Izplatīšana : 2,5 Nm PZ2 skrūvgriezis 9 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 mm atstarpe                                 | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Augstums                                      | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Platums                                       | 162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dziļums                                       | 50,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Neto svars                                    | 0,557 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Krāsa                                         | Balts ( RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Vide

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Piesārņojuma pakāpe                  | 3                                  |
| Pārsprieguma kategorija              | III                                |
| Dielektriskā izturība                | 2500 V                             |
| Standarti                            | EN/IEC 61439-1<br>EN/IEC 60947-7-1 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -25...55 °C                        |

## Iepakojšanas vienības

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE        |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1          |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,500 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 10,800 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 18,000 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 612,000 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03        |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 15         |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,000 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 9,654 kg   |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P12        |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 120        |
| 3. iepakojuma augstums         | 45,000 cm  |
| 3. iepakojuma platums          | 80,000 cm  |
| 3. iepakojuma garums           | 120,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 91,420 kg  |

## Piedāvājiem ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva          | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                                                 |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| WEEE                       | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|