

Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	Linerģija DS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales bloks

Papildinošs

Montāžas atbalsts	DIN sliede
Saderība ar	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Iepakojums Spacial Kaedra Pragma TeSys ComPact
Produktu saderība	Telpas iezogojumi
Poļu apraksts	4P
Sadales bloka izejas	4x7 caurumi
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	100 A pie 40 °C
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	3 kA priekš 1 nbsp;s
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	24 kA
Savienojumi - termināļi	Piegāde : skrūvju spaile 2 kabelis(-i) 2,5...25 mm ² stingrs Piegāde : skrūvju spaile 2 kabelis(-i) 1,5...16 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Izplatīšana : skrūvju spaile 5 kabelis(-i) 1,5...16 mm ² stingrs Izplatīšana : skrūvju spaile 5 kabelis(-i) 1,5...10 mm ² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	Piegāde : 2 Nm dzīvoklis skrūvgriezis 7,5 mm Piegāde : 2 Nm PZ2 skrūvgriezis 7,5 mm Izplatīšana : 2 Nm dzīvoklis skrūvgriezis 5,5 mm Izplatīšana : 2 Nm PZ2 skrūvgriezis 5,5 mm
9 mm atstarpe	8
Augstums	100 mm
Platums	71 mm
Dziļums	50,5 mm
Neto svars	0,21 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	III
Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,800 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	13,400 cm
1. iepakojuma svars	245,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	34
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,880 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	272
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	84,400 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------