

GV2ME07

Motora jaudas slēdzis, TeSys Deca, 3P, 1,6 līdz 2,5 A, termomagnētisks, skrūvju spaiļes, pogas vadība



Galvenā

Diapazons	TeSys Deca
Produkta nosaukums	TeSys GV2
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora ķēdes pārtraucējs
Ierīces īsais nosaukums	GV2ME
Ierīces lietojumprogramma	Motora aizsardzība
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Termiski-magnētisks

Papildinošs

Poļu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
Izmantošanas kategorija	Kategorija atbilst IEC 60947-2 AC-3 atbilst IEC 60947-4-1 AC-3e atbilst IEC 60947-4-1
Tīkla frekvence	50/60 Hz atbilst IEC 60947-4-1
Motora jauda kW	0,75 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW pie 500 V AC 50/60 Hz 1,5 kW pie 690 V AC 50/60 Hz
Pārrāvuma spēja	100 KA Icu pie 230/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 KA Icu pie 400/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 KA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 3 kA Icu pie 690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda	100 % pie 230/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 % pie 400/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 % pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 % pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 75 % pie 690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Kontroles veids	Spiedpoga
[In] nominālā strāva	2,5 A
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	1,6...2,5 A atbilst IEC 60947-4-1
Magnētiskā izslēgšanas strāva	39 A
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2,5 A atbilst IEC 60947-4-1
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-2
Fāzes atteices jutība	Jā atbilst IEC 60947-4-1
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst IEC 60947-1
Jaudas izkliede uz vienu polu	2,5 W
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Elektriskā izturība	100000 Cikli priekš AC-3 pie 415 V In 100000 cikli priekš AC-3e pie 415 V In
Nominālais nodoklis	Nepārtraukts atbilst IEC 60947-4-1
Pievilkšanas griezes moments	1,7 Nm - ieslēgts skrūvējamās savienojuma spaiļes

Fiksācijas režīms	35 mm simetriska DIN sliede : apgriezts Panelis : pieskrūvēts (ar adaptera plāksni)
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli Vertikāli
Platums	45 mm
Augstums	89 mm
Dziļums	78,5 mm
Neto svars	0,26 kg
Krāsa	Tumši pelēks




Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40: Pielikums JJ IEC/EN 60335-1: 30.2.punkts
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]BV[RETURN]RINA[RETURN]DNV- GL[RETURN]UKCA
IK aizsardzības pakāpe	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Klimata izturība	Atbilst IACS E10
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-11
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Mehāniskā izturība	Triecieni : 30 Gn uz 11 ms Vibrācijas : 5 Gn, 5...150 Hz
Darbības augstums	2000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	257,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,353 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	768
3. iepakojuma augstums	90,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	218,304 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	
Ķīnas RoHS regula	

Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------