

XBH1AA0R4

Display module, Harmony XB5, Digital panel meter, plastic, black, 22mm, 4 digit red LED display, 4...20mA input

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Displeja modulis
Parādīt ciparus	4 - 14 mm

Papildinošs

Ekrāna tips	7 segmentu LED
Ekrāna krāsa	Sarkans
Display projection	-999...9999
Precizitāte	+/- 0,15 % no mērījumu diapazona + 1 cipars
Cietvielu izvades veids	2 x jaudas MOSFET
Diskrēts izejas spriegums	30 V DC
Diskrētā izejas strāva	0.5 A
Spilgtums	Fiksēts
Analogās ievades diapazons	4...20 mA DC
Maksimālais sprieguma kritums	6 V
Temperatūras novirze	50 ppm/°C
Montāžas diametrs	22,5 mm
Savienojumi - termināļi	Atsperu spailis , iespīlēšanas jauda: 1 x 0,2...1 mm ² (AWG 24...AWG 17)
Korpusa materiāls	Plastmasas
Liesmas slāpēšana	UL94-V1
Pievilkšanas griezes moments	1,3 Nm +/- 0,2 Nm 11,5 mārciņas +/- 1,8 mārciņas
Platums	51,5 mm
Augstums	29,5 mm
Dziļums	78,2 mm
Neto svars	0,032 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...85 °C
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)
Standarti	IEC 61326-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	8,5 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	67,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	62
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,687 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.