



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LRK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diferenciālais termiskās pārslodzes relejs
Ierīces īsais nosaukums	LR2K
Releja lietojumprogramma	Motora aizsardzība
Produktu saderība	LP4K LC1K LP1K LC7K
Tīkla veids	DC AC
Termiskās pārslodzes klase	10A klase atbilst IEC 60947-4-1
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	0,54...0,8 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	Strāvas ķēde : 690 V atbilst BS 4941 Strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947 Strāvas ķēde : 750 V atbilst VDE 0110 C grupa Strāvas ķēde : 600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14

Papildinošs

Tīkla frekvence	<= 400 Hz
Montāžas atbalsts	Zem kontaktora Plāksne , ar īpašiem piederumiem Dzelzceļš , ar īpašiem piederumiem
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A priekš signalizācijas ķēde
[Ue] nominālais darba spriegums	<= 690 V priekš strāvas ķēde 690 V AC AC-15 priekš signalizācijas ķēde 250 V DC DC-13 priekš signalizācijas ķēde
Saistītā drošinātāja nomināls	6 A gG priekš signalizācijas ķēde atbilst VDE 0660 6 A gG priekš signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Jaudas izkliede uz vienu polu	2 W
Fāzes atteices jutība	Jā atbilst IEC 60947-4-1
Vietējā signalizācija	Brauciena indikators (dzeltens)
Kontroles veids	Sarkans spiedpoga : brauciena testa funkcija Zils spiedpoga : apstāšanās un manuāla atiestatīšana Selektora slēdzis : manuāla vai automātiska atiestatīt
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1,5...4 mm² ciets Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1,5...4 mm² ciets Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 0,75...4 mm² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 0,75...4 mm² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 0,34...2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 0,34...1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	1,3 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 1,3 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm 1,3 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2
Augstums	58 mm
Platums	45 mm

Dziļums	65 mm
Neto svars	0,145 kg

Vide

Standarti	NF C 63-650 IEC 60947 VDE 0660 BS 4941
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC atbilst IEC 60068 TC atbilst DIN 50016
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C bez pazemināšanas atbilst IEC 60947 -30...60 °C ar pazemināšanu atbilst IEC 60947
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Darbības augstums	2000 m bez pazemināšanas
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Liesmas slāpēšana	V1 atbilst UL 94 2. prasība atbilst NF F 16-101 2. prasība atbilst NF F 16-102
Mehāniskā izturība	Triecieni NAV kontakta : 10 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-27 Triecieni NC kontakts : 10 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-27 Vibrācijas NAV kontakta : 2 Gn, 5...300 Hz atbilst IEC 60068-2-6 Vibrācijas NC kontakts : 2 Gn, 5...300 Hz atbilst IEC 60068-2-6

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	7,2 cm
1. iepakojuma garums	4,8 cm
1. iepakojuma svars	158,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	41
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,8 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------