

LC1DLKP7

Kondensatora kontaktors, Tesys Deca,
20kVAR pie 400/415V 50Hz, 230V AC 50/60Hz
spole, skrūvju spaiļes



Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deka
Produkta nosaukums	TeSys LC1D.K TeSys Deka
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kondensatora darba kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1DLK
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Kontaktoru lietojumprogramma	Jaudas koeficienta korekcija
Izmantošanas kategorija	AC-6b
Poļu apraksts	3P
Power pole contact composition	3 NĒ
Ierīces atrašanās vieta sistēmā	Iekšā delta pārtraukums Līnijas pārtraukums
[Ue] nominālais darbības spriegums	Strāvas ķēde : 690 V AC 50/60 Hz
Reaktīvās jaudas reitings	11 Kvar pie 230 V AC 50 Hz 60 °C 20 Kvar pie 400 V AC 50 Hz 60 °C 21 Kvar pie 440 V AC 50 Hz 60 °C 33 kvar pie 690 V AC 50 Hz 60 °C
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Palīgkontaktu sastāvs	1 NO + 2 NC momentāni
Elektriskā izturība	300000 Cikli pie Ue 400 V 200000 cikli pie Ue 690 V
Montāžas atbalsts	DIN sliede Plāksne
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma[RETURN]UKCA
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 2,5...16 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 2,5...6 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1,5...10 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1,5...6 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...10 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...4 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	Vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes Strāvas ķēde : 2,5 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes
Maksimālais darbības ātrums	240 cikls/h

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	Veids mehāniski saistīti 1 NO + 2 NC atbilst IEC 60947-5-1
-----------------------	--

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Augstums	125 mm
Platums	45 mm
Dziļums	127 mm
Neto svars	0,6 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,700 cm
1. iepakojuma platums	19,400 cm
1. iepakojuma garums	22,700 cm
1. iepakojuma svars	610,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,167 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	43,484 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------