



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Sērijas nosaukums	Interfeisa relejs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudņa relejs
Ierīces īsais nosaukums	RSB
Kontaktligzdas tips	2 C/O
Kontakta darbība	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	48 V DC
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	8 A pie -40...40 °C
Statusa gaismas diode	Bez
Kontroles veids	Bez spiedpogas

Papildinošs

Tapas forma	Plakana (PCB tipa)
Average coil resistance	5520 Ohm tips: AC pie 20 °C +/- 10 %
[Ue] nominālais darba spriegums	33,6...72 V DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V atbilst IEC 60947
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	3,6 kV atbilst IEC 61000-4-5
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (AgNi)
[Ie] nominālā darba strāva	4 A (AC-1/DC-1) NC atbilst IEC 8 A (AC-1/DC-1) NO atbilst IEC
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	300 V DC atbilst IEC
Minimum switching voltage	12 V
Maksimālā pārslēgšanas jauda	2000 VA/224 W
Resistive rated load	8 A pie 250 V AC 8 A pie 28 V DC
Minimālā pārslēgšanas jauda	120 mW pie 10 mA , 12 V
Darbības ātrums	<= 600 cikli stundā zem slodzes <= 18000 cikli stundā bez slodzes
Mehāniskā izturība	30000000 cikli
Elektriskā izturība	100000 Ciklī , 8 A pie 250 V , AC-1 NO 100000 ciklī , 4 A pie 250 V , AC-1 NC
Darbības laiks	20 ms darbojas 20 ms atiestatīt
Marķējums	CE
Average coil consumption	0,45 W DC
Izkrišanas sprieguma sliekšnis	>= 0,1 Uc DC
Drošības uzticamības dati	B10d = 100 000
Aizsardzības kategorija	RT I
Pārbaudes līmeņi	A līmenis grupu montāža
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Neto svars	0,014 kg
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts

Vide

Dielektriskā izturība	1000 V AC starp kontaktiem 2500 V AC starp poliem 5000 V AC starp spoli un kontaktu
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 61810-1 UL 508
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CSA[RETURN]UL
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Vibrācijas pretestība	+/- 1 mm (f= 10...55 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Triecienizturība	10 gn (ilgums = 11 ms) priekš nedarbojas atbilst IEC 60068-2-27 5 gn (ilgums = 11 ms) priekš darbībā atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...85 °C (DC)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,700 cm
1. iepakojuma platums	2,500 cm
1. iepakojuma garums	3,100 cm
1. iepakojuma svars	13,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	1,700 cm
2. iepakojuma platums	2,900 cm
2. iepakojuma garums	33,000 cm
2. iepakojuma svars	144,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	350
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,768 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------