

K30E003WP

Complete cam switch, Harmony K1, K2, cam reversing switch, front mounting, plastic, 3 poles, position 0, 60degrees, 32A, 64x64mm, marked 1 0 2

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs izcilņa slēdzis
Komponenta nosaukums	K30
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	32 A
Produkta montāža	Priekšējais stiprinājums
Fiksācijas režīms	4 caurumi
Izcilņa slēdža galvas tips	Ar priekšējo plāksni 64 x 64 mm
Operatora veids	Melns rokturis
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Bez
Legēndas prezentācija	Ar metālisks , 1:0:2 melns
Cam slēdža funkcija	Atpakaļgaitas slēdzis
Atgriezties	Bez
Izslēgta pozīcija	Ar izslēgtu pozīciju
Poļu apraksts	3P
Pozīciju maiņa	Pa labi: 0° - 60° Pa kreisi: 0° - 300°
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529

Papildinošs

Pārslēgšanas leņķis	60 °
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
Īssavienojuma strāva	5000 A
Aizsardzība pret īssavienojumu	50 A kārtidžs drošinātājs , tips gG
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 KV atbilst EN 947-1 6 kV atbilst IEC 947-1
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Pozitīvs atvērums	Ar
Elektrības pieslēgums	Fiksācijas skrūvju spaiļes elastīgs , iespīlēšanas jauda: 2 x 4 mm ² Fiksācijas skrūvju spaiļes ciets , iespīlēšanas jauda: 2 x 6 mm ²
Pievilkšanas griezes moments	1,2 Nm

Pārslēgšanas jauda mA	11000 mA DCpie 120 V 2 priekš inductīvs (T = 50 ms) 11000 mA DCpie 180 V 3 priekš inductīvs (T = 50 ms) 11000 mA DCpie 60 V 1 priekš inductīvs (T = 50 ms) 1200 mA DCpie 220 V 1 priekš pretestības (T = 1 ms) 1200 mA DCpie 440 V 2 priekš pretestības (T = 1 ms) 1200 mA DCpie 660 V 3 priekš pretestības (T = 1 ms) 16000 mA DCpie 140 V 3 priekš inductīvs (T = 50 ms) 16000 mA DCpie 48 V 1 priekš inductīvs (T = 50 ms) 16000 mA DCpie 95 V 2 priekš inductīvs (T = 50 ms) 23000 mA DCpie 120 V 2 priekš pretestības (T = 1 ms) 23000 mA DCpie 180 V 3 priekš pretestības (T = 1 ms) 23000 mA DCpie 60 V 1 priekš pretestības (T = 1 ms) 25000 mA DCpie 30 V 1 priekš inductīvs (T = 50 ms) 25000 mA DCpie 60 V 2 priekš inductīvs (T = 50 ms) 25000 mA DCpie 90 V 3 priekš inductīvs (T = 50 ms) 3200 mA DCpie 110 V 1 priekš inductīvs (T = 50 ms) 3200 mA DCpie 220 V 2 priekš inductīvs (T = 50 ms) 3200 mA DCpie 330 V 3 priekš inductīvs (T = 50 ms) 32000 mA DCpie 140 V 3 priekš pretestības (T = 1 ms) 32000 mA DCpie 24 V 1 priekš inductīvs (T = 50 ms) 32000 mA DCpie 24 V 1 priekš pretestības (T = 1 ms) 32000 mA DCpie 48 V 1 priekš pretestības (T = 1 ms) 32000 mA DCpie 48 V 2 priekš inductīvs (T = 50 ms) 32000 mA DCpie 48 V 2 priekš pretestības (T = 1 ms) 32000 mA DCpie 70 V 3 priekš inductīvs (T = 50 ms) 32000 mA DCpie 70 V 3 priekš pretestības (T = 1 ms) 32000 mA DCpie 95 V 2 priekš pretestības (T = 1 ms) 400 mA DCpie 440 V 1 priekš pretestības (T = 1 ms) 400 mA DCpie 660 V 2 priekš pretestības (T = 1 ms) 6500 mA DCpie 110 V 1 priekš pretestības (T = 1 ms) 6500 mA DCpie 220 V 2 priekš pretestības (T = 1 ms) 6500 mA DCpie 330 V 3 priekš pretestības (T = 1 ms)
Mehāniskā izturība	300000 cikli
CAD kopējais platums	64 mm
CAD kopējais augstums	64 mm
CAD kopējais dziļums	106 mm
Neto svars	0,385 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produktu sertifikāti	CULus 120 V 2 hp 1 fāze CULus 240 V 5 hp 1 fāze CULus 240 V 5 hp 3 fāzes CULus 480 V 20 hp 3 fāzes
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 60536 II klase atbilst NF C 20-030

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,500 cm
1. iepakojuma platums	7,200 cm
1. iepakojuma garums	7,200 cm
1. iepakojuma svars	268,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,695 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------