



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon transformators optimizēts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošības un izolācijas transformators
Nominālā jauda VA	25 VA
Ieejas spriegums	230 V AC vienfāze , terminālis(-i): N-L1 400 V AC fāze uz fāzi , terminālis(-i): L1-L2
Izejas spriegums	24 V AC
Sekundārais tinums	Vientuļš
Aizsargapvalks	Bez
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C

Papildinošs

Ieejas sprieguma robežas	360...440 V 207...253 V
Tīkla frekvences ierobežojumi	47...63 Hz
Ieejas sprieguma tolerance	+/- 15 V
Efektivitāte	79 %
Jaudas izkliede W	6,6 W
Izejas ilgstošs pārspriegums	15 % (bez slodzes, karsts stāvoklis)
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	0,3 %
Nav slodzes zudumu	3 W
Īsslēguma spriegums	0,1352
Izejas aizsardzības veids	Pret pārslodzi , aizsardzības tehnoloģija: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē Pret pārspriegumu , aizsardzības tehnoloģija: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē Pret īssavienojumiem , aizsardzības tehnoloģija: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē
Savienojumi - termināļi	Priekš ievades savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 5 x 4 mm ² AWG 11 Priekš ieejas zemējuma savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 1 x 4 mm ² AWG 11 Priekš izejas savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 2 x 4 mm ² AWG 11
Marķējums	CE
Fiksācijas režīms	Ar 4 skrūvēm diametrs: 4,8 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: horizontāli Ar 4 skrūvēm diametrs: 4,8 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: vertikāli Ar klipiem (ar montāžas plāksni) ieslēgts 35 mm simetriska DIN sliede Ar 4 skrūvēm diametrs: 4,8 mm ieslēgts horizontālais panelis ar samazinājumu līdz 90 %
Darbības augstums	3000 m
Elektroizolācijas klase	B klase
Platums	66,0 mm
Augstums	65,0 mm
Dziļums	81,0 mm
Neto svars	0,72 kg

Vide

Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]UR[RETURN]DNV-GL
Standarti	UL 506
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Vides raksturojums	EMC atbilst IEC 62041 Drošību atbilst EN 61558-1 Drošību atbilst EN 61558-2-6
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst VDE 0106-1
Dielektriskā izturība	2000 V starp tinumu un zemi 4000 V starp primāro un sekundāro

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,0 cm
1. iepakojuma platums	14,1 cm
1. iepakojuma garums	12,5 cm
1. iepakojuma svars	945,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,213 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	73,5 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	69,76 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei  Cirkularitātes profils

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------