

Galvenā

Produktu klāsts	Phaseo
Produkta vai sastāvdaļas veids	Akumulatora modulis
Ieejas spriegums	24 V DC
Izejas spriegums	24 V DC
Maksimālā izejas strāva	75 A
Akumulatora ietilpība	12 Ak
Turēšanas laiks	< 20 h pie 0,6 A , 20 °C > 5 min pie 31,3 A , 20 °C

Papildinošs

Ieejas sprieguma robežas	21...29 V
Uzlādes laiks	72 h
Slodzes strāva	1,2 A
Izejas aizsardzības veids	Pret pārslodzi un īssavienojumiem , aizsardzības tehnoloģija: 2 x 30 A automobiļu tipa drošinātāji
Savienojumi - termināļi	Priekš ievades savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 4 x 0,5...4 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 Priekš izejas savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 4 x 0,5...4 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8
Pašizlādes ātrums	15%, 6 mēneši 9%, 3 mēneši 3%, 1 mēnesis
Fiksācijas režīms	Ar 2 skrūvēm diametrs: 5 mm ieslēgts horizontāls panelis , darba pozīcija: horizontāli Ar 4 skrūvēm diametrs: 5 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: vertikāli
Izejas sakabe	Paralēli
Darbības augstums	2000 m
Kalpošanas laiks stundās	11000 Hpie 40 °C 15000 Hpie 35 °C 22000 Hpie 30 °C 31000 Hpie 25 °C 44000 Hpie 20 °C 5000 Hpie 50 °C 7300 hpie 45 °C
Markējums	CE
Neto svars	12 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CTP[RETURN]UL
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP10 atbilst IEC 60529
Pārsprieguma kategorija	3. klase atbilst VDE 0106-1
Vibrācijas pretestība	2 gn (f= 11,9...150 Hz) atbilst IEC 61131-2 3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) atbilst IEC 61131-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,500 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	33,000 cm
1. iepakojuma svars	10,856 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	120,270 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Nav piemērojams, uz to neattiecas ES RoHS juridiskās saistības
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------