

ABL8BBU24200

Akumulatora vadības modulis, phaseo ABL7
ABL8, 24 līdz 28.8V DC, phaseo ABL7 ABL8,
24V, 20A, regulējamam SMPS



Galvenā

Produktu klāsts	Phaseo
Produkta vai sastāvdaļas veids	Akumulatora vadības modulis
Ieejas spriegums	24...28,8 V DC
Izejas spriegums	(Akumulators-0,5) V iekšā akumulatora režīms DC (Uin-0,25) V iekšā nominālais režīms DC
Maksimālā izejas strāva	20 A

Papildinošs

Ieejas sprieguma robežas	22...30 V
Maksimālā jaudas izkliede W	7 W
Aktivizācijas sliekšnis	Regulējams 22...36 V
Izvades kanālu skaits	1
Pašreizējais patēriņš	0.6 A uz slodzes 0.1 mA nav slodzes ≤ 40.6 A
Izejas aizsardzības veids	Pret pārslodzi , aizsardzības tehnoloģija: 1,5x collas Pret īssavienojumiem , aizsardzības tehnoloģija: ar akumulatoru nodrošināts režīms, automātiska atiestatīšana Pret īssavienojumiem , aizsardzības tehnoloģija: barošanas režīms
Savienojumi - termināļi	Priekš diagnostikas relejs : noņemams skrūvju spaiļu bloks , savienojuma jauda: 1 x 0,75 mm ² Priekš ievades savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 Priekš izejas savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8
Fiksācijas režīms	Pēc klipiem ieslēgts 35 mm simetriska DIN sliede , darba pozīcija: horizontāli Pēc klipiem ieslēgts 35 mm simetriska DIN sliede , darba pozīcija: vertikāli
Darbības augstums	2000 m
Marķējums	CE
Pārbaudes nosaukums	Elektrostatiskās izlādes atbilst IEC 61000-4-2 Emisija atbilst IEC 61000-6-3 Inducētais elektromagnētiskais lauks atbilst IEC 61000-4-6 3. līmenis Izstarots elektromagnētiskais lauks atbilst IEC 61000-4-3 3. līmenis Ātra pārejoša atbilst IEC 61000-4-4 3. līmenis Pārspriegums atbilst IEC 61000-4-5 2. līmenis Vadītās/izstarotās emisijas atbilst EN 55022 B klase , 20 %
Vietējā signalizācija	Priekš trauksmes statuss 1 C/O relejs Priekš akumulatora statuss 1 C/O relejs Priekš barošanas avota statuss 1 C/O relejs Priekš moduļa statuss LCD ekrāns
Platums	60 mm
Augstums	125 mm
Dziļums	160 mm
Neto svars	0,5 kg

Vide

Produkta sertifikācija	RCM[RETURN]EAC
Standarti	UL 508 CSA C22.2 Nr. 60950-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Vides raksturojums	EMC atbilst IEC 61000-6-3 EMC atbilst IEC 61000-6-2 Drošību atbilst IEC 60950-1 Drošību atbilst EN/IEC 61204-3
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Dielektriskā izturība	500 V starp ieeju un zemi 500 V starp izeju un zemi
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst VDE 0106-1
Relatīvais mitrums	0...90 % darbības laikā 0...95 % uzglabāšanas laikā
MTBF uzticamība	718708 Hpie 24 V DC ar UTE C80-810 calculation method
Vibrācijas pretestība	2 gn (f= 11,9...150 Hz) atbilst IEC 61131-2 3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) atbilst IEC 61131-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	19,500 cm
1. iepakojuma garums	19,500 cm
1. iepakojuma svars	1,468 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	72
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	118,696 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------