



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon transformators optimizēts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošības un izolācijas transformators
Nominālā jauda VA	63 VA
Ieejas spriegums	230 V AC vienfāze , terminālis(-i): N-L1 400 V AC fāze uz fāzi , terminālis(-i): L1-L2
Izejas spriegums	230 V AC
Sekundārais tinums	Vientuļš
Aizsargapvalks	Bez
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C

Papildinošs

Ieejas sprieguma robežas	360...440 V 207...253 V
Tīkla frekvences ierobežojumi	47...63 Hz
Ieejas sprieguma tolerance	+/- 15 V
Efektivitāte	84 %
Jaudas izkliede W	12 W
Izejas ilgstošs pārspriegums	9 % (bez slodzes, karsts stāvoklis)
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	1,4 %
Nav slodzes zudumu	5,3 W
Īsslēguma spriegums	0,0908
Izejas aizsardzības veids	Pret pārslodzi , aizsardzības tehnoloģija: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē Pret pārspriegumu , aizsardzības tehnoloģija: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē Pret īssavienojumiem , aizsardzības tehnoloģija: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē
Savienojumi - termināļi	Priekš ievades savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 5 x 4 mm ² AWG 11 Priekš ieejas zemējuma savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 1 x 4 mm ² AWG 11 Priekš izejas savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 2 x 4 mm ² AWG 11
Marķējums	CE
Fiksācijas režīms	Ar 4 skrūvēm diametrs: 4,8 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: horizontāli Ar 4 skrūvēm diametrs: 4,8 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: vertikāli Ar klipiem (ar montāžas plāksni) ieslēgts 35 mm simetriska DIN sliede Ar 4 skrūvēm diametrs: 4,8 mm ieslēgts horizontālais panelis ar samazinājumu līdz 90 %
Darbības augstums	3000 m
Elektroizolācijas klase	B klase
Platums	78,0 mm
Augstums	79,0 mm
Dziļums	91,0 mm
Neto svars	1,49 kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Produkta sertifikācija	UR[RETURN]EAC[RETURN]DnV-GL
Standarti	UL 506
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Vides raksturojums	EMC atbilst IEC 62041 Drošību atbilst EN 61558-1 Drošību atbilst EN 61558-2-4
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst VDE 0106-1
Dielektriskā izturība	2000 V starptinumu un zemi 4000 V starptīmāro un sekundāro

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,500 cm
1. iepakojuma platums	12,500 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	1,654 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	112,240 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei  Cirkularitātes profils

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------