



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon transformators optimizēts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošības un izolācijas transformators
Nominālā jauda VA	400 VA
Ieejas spriegums	230 V AC vienfāze , terminālis(-i): N-L1 400 V AC fāze uz fāzi , terminālis(-i): L1-L2
Izejas spriegums	230 V AC
Sekundārais tinums	Vientuļš
Aizsargapvalks	Bez
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C

Papildinošs

Ieejas sprieguma robežas	360...440 V 207...253 V
Tīkla frekvences ierobežojumi	47...63 Hz
Ieejas sprieguma tolerance	+/- 15 V
Efektivitāte	92 %
Jaudas izkliede W	34,8 W
Izejas ilgstošs pārspriegums	4 % (bez slodzes, karsts stāvoklis)
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	0,7 %
Nav slodzes zudumu	12,4 W
Īsslēguma spriegums	0,0477
Izejas aizsardzības veids	Pret pārslodzi , aizsardzības tehnoloģija: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē Pret pārspriegumu , aizsardzības tehnoloģija: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē Pret īssavienojumiem , aizsardzības tehnoloģija: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē
Savienojumi - termināļi	Priekš ievades savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 5 x 4 mm ² AWG 11 Priekš ieejas zemējuma savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 1 x 4 mm ² AWG 11 Priekš izejas savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 2 x 4 mm ² AWG 11
Marķējums	CE
Fiksācijas režīms	Ar 4 skrūvēm diametrs: 5,8 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: horizontāli Ar 4 skrūvēm diametrs: 5,8 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: vertikāli Ar 4 skrūvēm diametrs: 5,8 mm ieslēgts horizontālais panelis ar samazinājumu līdz 90 %
Darbības augstums	3000 m
Elektroizolācijas klase	B klase
Platums	135,0 mm
Augstums	108,0 mm
Dziļums	134,0 mm
Neto svars	6,43 kg

Vide

Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]UR[RETURN]DnV-GL
Standarti	UL 506
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Vides raksturojums	EMC atbilst IEC 62041 Drošību atbilst EN 61558-1 Drošību atbilst EN 61558-2-4
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst VDE 0106-1
Dielektriskā izturība	2000 V starptinumu un zemi 4000 V starptīmāro un sekundāro

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,000 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	25,000 cm
1. iepakojuma svars	7,101 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	117,910 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei Cirkularitātes profils

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------