

K2F003UCH

Cam changeover switch, Harmony K, 22mm, plastic, 3 poles, position 0, 45 degree, 20A, 45x45mm, metallic legend, marked 2/0/1, 35mm black handle



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs izcilņa slēdzis
Komponenta nosaukums	K2
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	20 A
Produkta montāža	Priekšējais stiprinājums
Fiksācijas režīms	Ø 22 mm caurums
Izcilņa slēdža galvas tips	Ar priekšējo plāksni 45 x 45 mm
Operatora veids	Melns rokturis , garums = 35 mm
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Bez
Leģendas prezentācija	Ar metālisks , 2:0:1 melns
Cam slēdža funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Atgriezties	Bez
Izslēgta pozīcija	Ar izslēgtu pozīciju
Poļu apraksts	3P
Pozīciju maiņa	Pa labi: 0° - 45° Pa kreisi: 0° - 315°
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529

Papildinošs

Pārslēgšanas leņķis	45 °
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	16 A
Elektriskā izturība	200000 Cikli AC-23 200000 Cikli AC-3 600000 Cikli AC-15 600000 cikli AC-21
Maksimālais darbības ātrums	2,5 Cikls/Mn AC-21 2,5 Cikls/Mn AC-23 2,5 Cikls/Mn AC-3 8,333 cikls/mn AC-15
Īssavienojuma strāva	10000 A
Aizsardzība pret īssavienojumu	20 A kārtidz drošinātājs , tips gG
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	4 kV izolācijas funkcijā 6 kV atbilst IEC 947-1
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Pozitīvs atvērums	Ar
Elektrības pieslēgums	Fiksācijas skrūvju spaiļes elastīgs , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm ² Fiksācijas skrūvju spaiļes ciets , iespīlēšanas jauda: 1 x 2,5 mm ²
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
CAD kopējais platums	45 mm
CAD kopējais augstums	50 mm
CAD kopējais dziļums	69 mm
Neto svars	0,19 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 priekš strāvas ķēde IEC 60947-5-1 priekš vadības ķēde CENELEC EN 50013
Produktu sertifikāti	CSA 240 V 3 hp 3 fāzes 2 stabs(-i) UL 240 V 0,33 hp 1 fāze 2 stabs(-i) CSA 240 V 1 hp 1 fāze UL 240 V 1 hp 3 fāzes
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Triezienizturība	30 gn atbilst IEC 68-2-27
Vibrācijas pretestība	5 gn (f = 10...150 Hz) atbilst IEC 68-2-6
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 536 II klase

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	16,500 cm
1. iepakojuma svars	202,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,492 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	256
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	64,672 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------