

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LRF
Ierīces īsais nosaukums	LR9F
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elektroniskais termiskās pārslodzes relejs
Releja lietojumprogramma	Motora aizsardzība
Produktu saderība	LC1F185...LC1F265
Tīkla veids	AC
Termiskās pārslodzes klase	10. klase atbilst IEC 60947-4
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	132...220 A

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Montāžas atbalsts	Tieši uz kontaktora plāksne
Atslēgšanas sliekšnis	1,12 +/- 0,06 collas klupšana atbilst IEC 60947-4-1
Pārsprieguma izturība	4 kV atbilst IEC 61000-4-5
Kontaktligzdas tips	1 NO + 1 NC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A priekš vadības ķēde
[Ue] nominālais darba spriegums	1000 V AC 50/60 Hz priekš strāvas ķēde atbilst VDE 0110 C grupa
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	Strāvas ķēde : 1000 V AC atbilst IEC 60947-4
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-1
Fāzes atteices jutība	Atslēgšanās 4 s +/- 20 % atbilst IEC 60947-4-1
Atiestatīt	Manuāla atiestatīšana uz priekšējā releja
Kontroles veids	Ciparnīca balts pilnas slodzes strāvas regulēšana Testa poga sarkans Spiedpoga sarkans atiestatīt Spiedpoga stop
Vietējā signalizācija	Brauciena indikators
Temperatūras kompensācija	-20...70 °C
Pašreizējais patēriņš	<= 5 mA bez slodzes
Signalizācijas pārslēgšanas jauda	0...150 mA
Maksimālais sprieguma kritums	< 2,5 V slēgts stāvoklis
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabeli 0,75...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs - ar kabeļa galu Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabeli 0,75...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabeli 0,75...4 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs - bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabeli 1...1,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs - ar kabeļa galu Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabeli 1...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs - bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabeli 1 mm ² - kabeļa stingrība: ciets Strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spaiļes M10
Pievilkšanas griezes moments	Vadības ķēde : 1,2 Nm ieslēgts skrūvju skavu spaiļes Strāvas ķēde : 35 Nm ieslēgts skrūvju skavu spaiļes
Augstums	101 mm
Platums	115 mm

Dziļums	123,5 mm
Neto svars	0,95 kg

Vide

Standarti	IEC 60255-17 IEC 60947-4-1 IEC 60255-8 VDE&Nbsp;0660 EN 60947-4-1
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TH
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP20 atbilst VDE 0106
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C atbilst IEC 60255-8
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Darbības augstums	<= 2000 m bez pazemināšanas
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Mehāniskā izturība	Triecieni : 13 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-7 Vibrācijas 5...300 Hz : 2 GN atbilst IEC 60068-2-6
Dielektriskā izturība	6 kV 50 Hz atbilst IEC 255-5
Elektromagnētiskā sadarbība	Izturība pret elektrostatisko izlādi : 6 kV netiešā režīmā atbilst IEC 61000-4-2 Izturība pret elektrostatisko izlādi : 8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2 Izstarotā radiofrekvences elektromagnētiskā lauka imunitātes pārbaude : 10 V/m atbilst IEC 61000-4-3 ātras pārejas imunitātes tests : 2 kV atbilst IEC 61000-4-4

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	16,500 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	1,035 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	11
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	12,030 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	44
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	59,048 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija

18 months