

## K2B002ALH

Cam switch, Harmony K, multifixing, plastic,  
2 poles, 2 positions, 45 degree, 20A,  
45x45mm,metallic legend, marked 0/1, 35mm  
black handle



### Galvenā

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Produktu klāsts                           | Harmonija K                     |
| Produkta vai sastāvdaļas veids            | Pilnīgs izcilņa slēdzis         |
| Komponenta nosaukums                      | K2                              |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva | 20 A                            |
| Montāžas vieta                            | Priekšā                         |
| Fiksācijas režīms                         | Multifiksēšana                  |
| Izcilņa slēdža galvas tips                | Ar priekšējo plāksni 45 x 45 mm |
| Operatora veids                           | Melns rokturis , garums = 35 mm |
| Rotācijas roktura piekaramā atslēga       | Bez                             |
| Leģendas prezentācija                     | Ar metālisks , 0 - 1 melns      |
| Cam slēdža funkcija                       | Slēdzis                         |
| Atgriezties                               | Bez                             |
| Izslēgta pozīcija                         | Ar izslēgtu pozīciju            |
| Poļu apraksts                             | 2P                              |
| Pozīciju maiņa                            | Pa labi: 0° - 45°               |
| IP aizsardzības pakāpe                    | IP40 atbilst IEC 60529          |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārslēgšanas leņķis                           | 45 °                                                                                                                                                                |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1                                                                                                                   |
| [Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva         | 16 A                                                                                                                                                                |
| Elektriskā izturība                           | 200000 Cikli AC-23<br>200000 Cikli AC-3<br>600000 Cikli AC-15<br>600000 cikli AC-21                                                                                 |
| Maksimālais darbības ātrums                   | 2,5 Cikls/Mn AC-21<br>2,5 Cikls/Mn AC-23<br>2,5 Cikls/Mn AC-3<br>8,333 cikls/mn AC-15                                                                               |
| Īssavienojuma strāva                          | 10000 A                                                                                                                                                             |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 20 A kārtidžs drošinātājs , tips gG                                                                                                                                 |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 4 kV izolācijas funkcijā<br>6 kV atbilst IEC 947-1                                                                                                                  |
| Kontakta darbība                              | Lēns pārtraukums                                                                                                                                                    |
| Pozitīvs atvērums                             | Ar                                                                                                                                                                  |
| Elektrības pieslēgums                         | Fiksācijas skrūvju spaiļes elastīgs , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Fiksācijas skrūvju spaiļes ciets , iespīlēšanas jauda: 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Mehāniskā izturība                            | 1000000 cikli                                                                                                                                                       |
| CAD kopējais platums                          | 45 mm                                                                                                                                                               |
| CAD kopējais augstums                         | 45 mm                                                                                                                                                               |
| CAD kopējais dziļums                          | 77 mm                                                                                                                                                               |
| Neto svars                                    | 0,113 kg                                                                                                                                                            |

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti                                | IEC 60947-3 priekš strāvas ķēde<br>IEC 60947-5-1 priekš vadības ķēde<br>CENELEC EN 50013<br>GB/T 14048.5 priekš vadības ķēde<br>GB/T 14048.3 priekš strāvas ķēde |
| Produktu sertifikāti                     | CSA 240 V 3 hp 3 fāzes 2 - stabs(-i)<br>UL 240 V 0,33 hp 1 fāze 2 - stabs(-i)<br>CSA 240 V 1 hp 1 fāze<br>UL 240 V 1 hp 3 fāzes                                  |
| Aizsardzības ārstēšana                   | TC                                                                                                                                                               |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...55 °C                                                                                                                                                      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                      |
| Triecienizturība                         | 30 gn atbilst IEC 68-2-27                                                                                                                                        |
| Vibrācijas pretestība                    | 5 gn (f = 10...150 Hz) atbilst IEC 68-2-6                                                                                                                        |
| Pārsprieguma kategorija                  | II klase atbilst IEC 536<br>II klase atbilst NF C 20-030                                                                                                         |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 6,500 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 6,500 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 11,000 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 132,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S01       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 10        |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 1,463 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 320       |
| 3. iepakojuma augstums         | 75,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 80,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 60,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 54,816 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                                             |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                                                          |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.                                     |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|