

LTMCU

Operatora vadības bloks, TeSys Tera,
140 mA, RJ45 savienojums, iebūvēts,
aizmugurgaismots LCD



Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LTMCU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Operatora vadības bloks
Diapazona saderība	TeSys T LTMR motora kontrolieris
Ekrāna tips	LCD aizmugurgaismojums
Vietējā signalizācija	4 gaismas diodes
Local control	10 spiedpoga
Ierīces savienojums	Savienojums ar LTM R kontrolieri , RJ45 savienotājs ieslēgts aizmugure Savienojums ar datoru , RJ45 savienotājs ieslēgts priekšā

Papildinošs

Piegāde	Caur kontrolieri
Maksimālā barošanas strāva	140 mA
Jaudas izkliede	1W
Standarti	UL 60947-4-1A CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	C-Tick[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]NOM[RETURN]UL[RETURN]CE
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskā izlāde , 3. līmenis , 8 kV gaiss, 4 kV kontakts , kas atbilst EN/IEC 61000-4-2 Izstarotos RF laukus , 3. līmenis , 10 V/m , kas atbilst EN/IEC 61000-4-3 Radija RF traucējumus , 3. līmenis , 10V , kas atbilst EN/IEC 61000-4-6 Uzplūdiem (aizsargāta piekļuve) , 3. līmenis , 2 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-5 ātri pārejoši uzliesmojumi (aizsargāta piekļuve) , 3. līmenis , 2 kV , kas atbilst EN/IEC 61000-4-4
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst EN/IEC 60947-4-1 (priekšā) IP20 atbilst EN/IEC 60947-4-1 (aizmugure)
Montāžas režīms	Ieplaka
Platums	117 mm
Augstums	70 mm
Dzīlums	50 mm
Neto svars	0,4 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Relatīvais mitrums	15...95 %
Aizsardzības ārstēšana	TC 12 mitruma cikli pie 55 °C atbilst EN/IEC 60068-2-30
Mehāniskā izturība	Triecieni : 15 Gn uz 11 ms atbilst EN/IEC 60068-2-27 Vibrācijas : 4 Gn, 5...300 Hz atbilst EN/IEC 60068-2-6
Ugunsizturība	650 °C atbilst EN/IEC 60947-1
Liesmas slāpēšana	V2 atbilst UL 94

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	13,5 cm
1. iepakojuma garums	7,0 cm
1. iepakojuma svars	265,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,065 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	768
3. iepakojuma augstums	95,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	226,56 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------