

C63S3

Jaudas slēdža pamata rāmis, ComPacT
NSX630S, 100kA/415V AC, 3 poli, 630A rāmja
jauda, bez atslēgšanas bloka



Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produkta nosaukums	Compact NSX jaunā paaudze
Ierīces īssais nosaukums	NSX630S
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata rāmis
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Poļu apraksts	3P
[In] nominālā strāva	630 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] nominālā maksimālā īssavienojuma pārtraukuma jauda	100 kA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 120 kA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 40 kA Icu pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 65 kA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 90 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 25 kA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Veiktspējas līmenis	S 100 kA 415 V AC
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda	100 kA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 120 kA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 65 kA pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 90 kA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 12 kA pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 12 kA pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	15000 cikli atbilst IEC 60947-2
Elektriskā izturība	6000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 2000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 4000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 8000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apdzieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	45 mm
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Platums (W)	140 mm

Augstums (H)	255 mm
Dziļums (D)	110 mm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2 UL 60947-4-1
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,500 cm
1. iepakojuma platums	15,500 cm
1. iepakojuma garums	30,500 cm
1. iepakojuma svars	4,636 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	X12
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	182,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu