



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Seriālo saišu modulis
Koncepcija	Sērijas saite
Integrēta savienojuma veids	RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 vadi RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 vītā pāra
Aizsardzības ārstēšana	TC

Papildinošs

Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Marķējums	CE
Vietējā signalizācija	Priekš moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) Priekš modulis darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) Priekš darbība seriālajā saitē (SER COM 0) 1 LED (zaļš) Priekš darbība seriālajā saitē (SER COM 1) 1 LED (zaļš)
Pašreizējais patēriņš	80 mA pie 24V DC
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,23 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Relatīvais mitrums	10...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,300 cm
1. iepakojuma platums	11,700 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	217,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,600 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	240

3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	65,940 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------