



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Barošanas modulis
Backplane compatibility	Nav savietojams ar BMEXBP..02
Primārais spriegums	24...48 V izolēts
Barošanas ķēdes veids	DC
Sekundārā jauda	15 W 3,3V DC I/O moduļa loģiskā barošana 31,2 W 24V DC I/O moduļa barošanas avots un procesors

Papildinošs

Primārā sprieguma robeža	18...62,4 V
Ievades strāva	0,83 A 48V 1,65 A 24V
Ieplūdes strāva	30 A 24V 60 A 48V
Es neesmu aktivizējies	1 A ² .S 24V 3 A ² .s 48V
Tas tiek aktivizēts	0,2 A.S 24V 0,3 A.s 48V
MTBF uzticamība	4600000 H
Aizsardzības veids	Iekšējais drošinātājs nav pieejams priekš primārā ķēde Pārslogdes aizsardzība priekš sekundārā ķēde, 24 V sensora barošanas avots Pārsprieguma aizsardzība priekš sekundārā ķēde, 24 V sensora barošanas avots Išsavienojuma aizsardzība priekš sekundārā ķēde, 24 V sensora barošanas avots
Strāva pie sekundārā sprieguma	1,3 A 24V DC I/O moduļa barošanas avots un procesors 4,5 A 3,3V DC I/O moduļa loģiskā barošana
Maksimālā jaudas izkliede W	8,5 W
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) statīva spriegums OK
Kontroles veids	RESET spiedpoga aukstā restartēšana
Elektrības pieslēgums	1 savienotājs 2 tapa(s) trauksmes relejs 1 savienotājs 5 tapa(s) līnijas padeve, aizsargzēmējums
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	10 M barošanas kabelis varš 1,5 mm ² 15 m barošanas kabelis varš 2,5 mm ²
Izolācijas pretestība	>= 10 MOhm primārais/zemes >= 10 MOhm primārais/sekundārais
Neto svars	0,34 kg

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	1 ms
Dielektriskā izturība	1500 V primārais/zemes 1500 V primārais/sekundārais
Vibrācijas pretestība	3 gn
Triecienizturība	30 gn
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %pie 55 °C bez kondensāta
Aizsardzības ārstēšana	TC
Darbības augstums	0...2000 m 2000...5000 m ar pazemināšanas koeficientu

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,183 cm
1. iepakojuma platums	15,437 cm
1. iepakojuma garums	15,654 cm
1. iepakojuma svars	500,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	7,22 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	40 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------