



## Galvenā

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                        | Modicon M340 automatizācijas platforma               |
| Aksesuāru / rezerves daļu kategorija   | Pagarinājuma piederums                               |
| Aksesuāru / rezerves daļu tips         | Aizmugurējā plakne                                   |
| Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums   | Aizmugures paplašinātājs                             |
| Produktu saderība                      | BMXXBP0600<br>BMXXBP0400<br>BMXXBP0800<br>BMXXBP1200 |
| Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums | Vairāku plauktu konfigurācijai                       |

## Papildinošs

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrības pieslēgums | 2 sievešu savienotāji SUB-D 9                                                                                                                               |
| Vietējā signalizācija | 1 LED zaļš priekš darbības statuss (RUN) kopne<br>1 LED sarkans priekš sadursmes kļūda (COL) plaukts<br>4 gaismas diodes zaļš priekš staģiva adresu statuss |
| Pašreizējais patēriņš | 160 mA pie 24&nbsp;&V DC<br>22 mA pie 3,3&nbsp;&V DC                                                                                                        |
| Moduļa formāts        | Standarta                                                                                                                                                   |

## Vide

|                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP aizsardzības pakāpe               | IP20                                                                                                                                                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | 0...60 °C                                                                                                                                                                |
| Relatīvais mitrums                   | 10...95 % bez kondensāta                                                                                                                                                 |
| Direktīvas                           | 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva<br>2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība                                                                                           |
| Produktu sertifikāti                 | CE [RETURN] UL [RETURN] CSA [RETURN] RCM [RETURN] EAC [RETURN]<br>Tirdzniecības flote                                                                                    |
| Standarti                            | EN 61131-2<br>EN/IEC 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>CSA C22.2 Nr. 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2<br>EN/IEC 61850-3 , vieta G |
| Vides raksturojums                   | Bīstamā vietā I klases 2.divīzija                                                                                                                                        |
| Aizsardzības ārstēšana               | TC                                                                                                                                                                       |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,500 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 11,000 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 11,500 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 173,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 15        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 2. iepakojuma augstums | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma platums  | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums   | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars    | 2,910 kg  |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                     |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) |
| Mercury free                    | Yes                                                                            |
| RoHS exemption information      | <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publiskošana | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                      |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|