



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts ievades modulis
Diskrēts ievades numurs	32
Diskrēts ievades veids	izolēts
leejas tips	Strāvas izlietne (loģiski pozitīva)
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC , diskrētās ievades loģika: pozitīvs
Diskrētā ieejas strāva	2,5 mA

Papildinošs

Ievades saderība	Ar 2 vadu/3 vadu tuvuma sensoriem atbilst IEC 60947-5-2 Ar 2 vadu/3 vadu tuvuma sensoriem atbilst IEC 61131-2 1. tips
Sensor power supply	19...30 V
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	>= 2 mA
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 0,5 mA
Ieejas pretestība	9600 Ohm
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
Jaudas izkliede W	3,9 W
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
Ievadu paralēla	Nē
Tipisks strāvas patēriņš	121 mApie 3,3 V DC
MTBF uzticamība	905000 H
Aizsardzības veids	1 ārējais drošinātājs katrā kanālu grupā 0,5 A ātrs trieciens Apgrieztās polaritātes aizsardzība
Sprieguma noteikšanas sliekšnis	< 14 V DC sensors vaina > 18 V DC sensors Labi
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa darbība (RUN) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanālu diagnostika 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) moduļa I/O
Neto svars	0,112 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Dielektriskā izturība	1500 V ACpie 50/60 Hz 1 minūte, primārā/sekundārā 500 V DC 1 minūte starp kanālu grupām
Vibrācijas pretestība	3 gn
Triecienizturība	30 gn
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %pie 55 °C bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m 2000...5000 m ar pazemināšanas koeficientu

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	11,100 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	162,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,860 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------