



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony GTO
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlabots skārienekrāna panelis
Ekrāna krāsa	65536 krāsas
Ekrāna izmērs	12,1 collu
Piegāde	Ārējais avots
Operētājsistēma	Harmony
Akumulatora tips	Litijs akumulators pie iekšējā RAM , autonomija: 100 dienas , uzlādes laiks = 5 diena(s) , akumulatora darbības laiks = 10 gads(-i)

Papildinošs

Termināļa tips	Skārienekrāna displejs
Ekrāna tips	Aizmugurgaismojuma krāsu TFT LCD
Ekrāna izšķirtspēja	800 x 600 pikseli SVGA
Skārienjutīgā zona	1024 x 1024
Skārienpanelis	Pretestības plēve , 1000000 cikli
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas balts pie 25 °C
Spilgtums	16 līmeņi - kontrole izmantojot skārienpaneli 16 līmeņi - kontrole ar programmatūras palīdzību
Rakstzīmju fonts	Taivānas (tradicionālā ķīniešu) ASCII (Eiropas rakstzīmes) Ķīniešu (vienkāršotā ķīniešu valoda) Japāņu (ANK, Kanji) Korejiešu
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2...28,8 V
Ieplūdes strāva	30 A
Maksimālais enerģijas patēriņš W	12 W ja ārējām ierīcēm netiek piegādāta strāva 7 W kad fona apgaismojums ir IZSLĒGTS 8 W kad fona apgaismojums ir vājš 17 W
Vietējā signalizācija	Statusa LED zaļš , stabils priekš bezsaistē Statusa LED zaļš , stabils priekš darbojas Statusa LED oranža , mirgo priekš programmatūras palaišana Statusa LED sarkans , stabils priekš barošanas avots (IESLĒGTS) Statusa LED skaidrs , izbalējis priekš barošanas avots (IZSLĒGTS) COM2 LED dzeltens , stabils priekš dati tiek pārsūtīti COM2 LED dzeltens , izbalējis priekš nav datu pārraides SD kartes LED zaļš , stabils priekš karte ir ievietota SD kartes LED zaļš , izbalējis priekš karte nav ievietota vai tai netiek piekļūts
Programmatūras apzīmējums	Vijeo dizainers konfigurācijas programmatūra >= V6.1
Atmiņas apraksts	Zibspuldze EPROM , 96 MB
Dati ir dublēti	512 kB iekšējā RAM (SRAM)
Datu uzglabāšanas iekārtas	SD karte , <= 32 GB SDHC karte , <= 32 GB

Lejupielādējami protokoli	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec trešo pušu protokoli Omron Sysmac trešo pušu protokoli Rokvelas automatizācija Alens-Bredlijs trešo pušu protokoli Siemens Simatic trešo pušu protokoli Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Integrēta savienojuma veids	COM1 sērijas saite SUB-D 9 , interfeiss: RS232C , pārraides ātrums: 2400...115200 bps COM2 seriālā saite RJ45 , interfeiss: RS485 , pārraides ātrums: 2400...115200 bps COM2 seriālā saite RJ45 , interfeiss: RS485 , pārraides ātrums: 187,5 kbps saderīgs ar Siemens MPI Ethernet RJ45 , interfeiss: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45 , interfeiss: IEEE 802.3 USB; 2.0; A tips USB 2.0 tipa mini B
Produkta montāža	Zemūdens montāža
Fiksācijas režīms	Ar 4 skrūvju skavām
Priekšpusē materiāls	PPT
Sadalnes korpusa materiāls	PPT
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Platums	315 mm
Augstums	241 mm
Dziļums	56 mm
Neto svars	2,5 kg

Vide

Standarti	UL 508 IEC 61131-2 IEC 61000-6-2
Produkta sertifikācija	C- Tick[RETURN]KCC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % bez kondensāta
Darbības augstums	< 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (aizmugurējais panelis) IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X priekšējais panelis (lietošanai iekšējās)
Triecienizturība	147 m/s² 3 ķīļi katrā virzienā X, Y un Z atbilst IEC 61131-2
Vibrācijas pretestība	3,5 Mm (f = 5...9 Hz) - X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) - atbilst IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) - atbilst IEC 61131-2
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV kontakta izlāde atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,500 cm
1. iepakojuma platums	32,500 cm
1. iepakojuma garums	39,000 cm
1. iepakojuma svars	3,430 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	120,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	122,500 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------