



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Momentum automatizācijas platforma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēta cietvielu I/O bāzes DC
Kanālu grupa	2 grupas pa 8 izvadiem 1 grupa ar 16 ieejām
Diskrēts ievades numurs	16 atbilst IEC 1131-2 1. tips
Diskrētā ievades loģika	Pozitīvs
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC
Diskrēts izvades numurs	16
Diskrēts izvades veids	Cietvielu slēdzis
Diskrēts izejas spriegums	≤ 30 V DC 24 V DC
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs
Aizsardzības ārstēšana	TC

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
leejas sprieguma robežas	- 3...30 V
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	-3...5 V
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	11...30 V
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	≤ 1,2 mA
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	≥ 2,5 mA
Ievades pretestība	4 kOhm
Diskrētā izejas strāva	4 A katrai grupai 8 A par moduli 0.5 A par punktu
Maksimālā noplūdes strāva	1 mA pie 24 V (izejas ķēde)
Maksimālā izejas strāva	5 A
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,5 V 0,5 A stāvoklī 1 izejas ķēde
Bojājuma veids	Izejas pārslodze
Atbildes laiks	< 0,1 ms no stāvokļa 0 uz stāvokli 1 izejā < 0,1 ms no stāvokļa 1 uz stāvokli 0 izejā 0,06 ms no stāvokļa 0 uz stāvokli 1 uz ievadi 0,08 ms no stāvokļa 1 uz stāvokli 0 ievadē
Izolācija starp kanāliem un kopni	500 V AC
Jaudas izkliede	≤ 8 W 6 W
Marķējums	CE

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Termināļu apraksts PLC nr.1	(6)IN_DIS#6 (1)IN_DIS#1 (4)IN_DIS#4 (8)IN_DIS#8 (14)IN_DIS#14 (L+)PW_POS (10)IN_DIS#10 (3)IN_DIS#3 (M-)PW_NEG (12)IN_DIS#12 (16)IN_DIS#16 (9)IN_DIS#9 (11)IN_DIS#11 (5)IN_DIS#5 TB (2)IN_DIS#2 (15)IN_DIS#15 (7)IN_DIS#7 (13)IN_DIS#13
Termināļu apraksts PLC nr.2	(16)OUT_DIS#16 TB_1 (12)OUT_DIS#12 (13)OUT_DIS#13 (4)OUT_DIS#4 (2)OUT_DIS#2 (10)OUT_DIS#10 (15)OUT_DIS#15 (5)OUT_DIS#5 (6)OUT_DIS#6 (11)OUT_DIS#11 (1&Nbsp;L+)PW_POS (9)OUT_DIS#9 (1) OUT_DIS#1 (14)OUT_DIS#14 (2&Nbsp;L+)PW_POS (7)OUT_DIS#7 (8)OUT_DIS#8 (3)OUT_DIS#3
Pašreizējais patēriņš	250 mA pie 24 V DC
Dziļums	47,5 mm
Augstums	141,5 mm
Platums	125 mm
Neto svars	0,2 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV kontaktpersona atbilst IEC 801-2 8 kV ēterā atbilst IEC 801-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m 80...1000 MHz atbilst IEC 801-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	95 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 5000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	18,0 cm
1. iepakojuma garums	26,0 cm
1. iepakojuma svars	389,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,331 kg

Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	45 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------