



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Momentum automatizācijas platforma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrētās ieejas bāzes DC
Kanālu grupa	2 grupas ar 16 ieejām
Diskrēts ievades numurs	32 atbilst IEC 1131-2 1. tips
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC
Aizsardzības ārstēšana	TC

Papildinošs

Diskrētā ievades loģika	Pozitīvs
Ieejas sprieguma robežas	24 V
Sprieguma diapazons	- 3...30 V
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	-3...5 V
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	11...30 V
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 1,2 mA
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	>= 2,5 mA
Ievades pretestība	4 kOhm
Atbildes laiks	2,2 ms no stāvokļa 0 uz stāvokli 1 3,3 ms no stāvokļa 1 uz stāvokli 0
Izolācija starp kanāliem un kopni	500 V AC
Jaudas izkliede	Tipisks 5,5 W Maksimums 8,5 W
Termināļu apraksts PLC nr.1	(5)IN_DIS#5 (L+)PW_POS (12)IN_DIS#12 (9)IN_DIS#9 (14)IN_DIS#14 (7)IN_DIS#7 (4)IN_DIS#4 (6)IN_DIS#6 (10)IN_DIS#10 (2)IN_DIS#2 (8)IN_DIS#8 (M-)PW_NEG (16)IN_DIS#16 (13)IN_DIS#13 (15)IN_DIS#15 (11)IN_DIS#11 (1)IN_DIS#1 (3)IN_DIS#3 TB

Termināļu apraksts PLC nr.2	TB_1 (13)IN_DIS#29 (4)IN_DIS#20 (1&Nbsp;L+)PW_POS (11)IN_DIS#27 (8)IN_DIS#24 (6)IN_DIS#22 (16)IN_DIS#32 (1)IN_DIS#17 (2)IN_DIS#18 (2&Nbsp;L+)PW_POS (10)IN_DIS#26 (5)IN_DIS#21 (9)IN_DIS#25 (3)IN_DIS#19 (12)IN_DIS#28 (14)IN_DIS#30 (7)IN_DIS#23 (15)IN_DIS#31
Marķējums	CE
Vietējā signalizācija	Priekš kanāla statuss 32 gaismas diodes
Pašreizējais patēriņš	<= 250 mA pie 24 V DC
Dziļums	47,5 mm
Augstums	141,5 mm
Platums	125 mm
Neto svars	0,2 kg

Vide

Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV kontaktpersona atbilst IEC 801-2 8 kV ēterā atbilst IEC 801-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m 80...1000 MHz atbilst IEC 801-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	95 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 5000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	18,0 cm
1. iepakojuma garums	26,0 cm
1. iepakojuma svars	382,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,466 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	40,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	46 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------