



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony cietvielu releji
Produkta vai sastāvdaļas veids	Siltuma izlietne

Papildinošs

Produktu saderība	1 cietvielu relejs SSR ieslēgts panelis
Termiskā pretestība	1 °C/W
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Materiāls	Alumīnija
Virsmas apdare	Melni anodēti
Virsmas un noderīga virsma	1425 cm ²
Montāžas caurumu skaits	6 ar UNC 8-32
Pievilkšanas griezes moments	1,7...2,2 Nm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Platums	76,2 mm
Augstums	132,1 mm
Dziļums	60,2 mm
Neto svars	0,630 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,7 cm
1. iepakojuma platums	27,0 cm
1. iepakojuma garums	28,7 cm
1. iepakojuma svars	2,95 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	64,9 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei