



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Momentum automatizācijas platforma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogās ievades bāze
Analogās ievades numurs	16
Analogās ievades veids	Viens beidzās
Analogās ievades diapazons	4...20 mA 12 biti < 0.25 Ohm +/- 10 V 12 biti + zīme > 2200 kOhm +/- 5 V 12 biti + zīme > 2200 kOhm
Filtra veids	Zemas caurlaidības ievades filtrs 10 kHz

Papildinošs

Datu formāts	Parakstīti pilni 16 biti
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 0,15 % no pilnas skales 25 °C +/- 10 V +/- 0,15 % no pilnas skales 25 °C +/- 5 V +/- 0,25 % pilna skala 25 °C 4...20 mA +/- 0,25 % pilna skala 60 °C +/- 10 V +/- 0,25 % pilna skala 60 °C +/- 5 V +/- 0,45 % pilna skala 60 °C 4...20 mA
Temperatūras novirze	30 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C 30 %oFS/°C +/- 5 V 60 °C 60 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
Pilna mēroga	10&Nbsp;V +/- 10 V 16 mA 4...20 mA 5 V +/- 5 V
Atjaunināšanas laiks	25 ms
Izolācija starp kanāliem un zemi	1780 V AC uz 1 minūti
Izolācija starp padevi un zemi	500 V uz 1 minūti
Pieļaujamais kopējā režīma spriegums	100 V 47...63 Hz DC starp kanāliem uz zemi 250 V 47...63 Hz AC starp kanāliem uz zemi
Nepieciešamā ārējā jauda	+/- 30 V DC
Maksimālā jaudas izkliede W	5,55 W
Apgrīztās polaritātes aizsardzība	Iekšējais
Aizsardzības veids	Iekšējais 2 A lēns trieciens
Saistītā drošinātāja nomināls	500 mA , ātrs trieciens
Markējums	CE
Vietējā signalizācija	Priekš kanāla statuss 16 gaismas diodes
Elektrības pieslēgums	2 savienotāji noņemamiem spaiļu blokiem
Pašreizējais patēriņš	305 mA pie 24 V DC
Dziļums	47,5 mm
Augstums	125 mm
Platums	141,5 mm
Neto svars	0,215 kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Produkta sertifikācija	UL[RETURN]FM 1. klases 2. divīzija[RETURN]CSA
Aizsardzības ārstēšana	TC
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 KV kontaktpersona atbilst IEC 801-2 8 kV ēterā atbilst IEC 801-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m 80...1000 MHz atbilst IEC 801-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	95 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 5000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	18,0 cm
1. iepakojuma garums	26,0 cm
1. iepakojuma svars	385,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,85 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	46 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------