



Galvenā

Produkta klāsts	Modicon TM3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības uztvērēja modulis
Diapazona saderība	Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241 Modicon M262
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC ārējā padeve (- 15...20 %)

Papildinošs

Maksimālais I/O paplašināšanas moduļu skaits	7
Barošanas avota izejas strāva	560 mA 5 V priekš paplašināšanas kopne 560 mA 24 V priekš paplašināšanas kopne
Pašreizējais patēriņš	40 mA pie 24 V DC pie caur kopnes savienotāju
Maksimālā jaudas izkliede W	1 W
Kabeļu attālums starp ierīcēm	0,5...5 mm pagarinājuma kabelis ar 2 RJ45 starp uztvērēju un raidītāju
Vietējā signalizācija	Priekš barošanas avots 1 LED (zaļš) Priekš saites statuss 1 LED (zaļš)
Elektrības pieslēgums	RJ45 savienotājs kopnes raidītāja pievienošanai Noņemams skrūvju spaiļu bloks , 3 terminālis(-i) 24 V DC barošanas avota pievienošanai
Marķējums	CE
Izturība pret elektrostatisko izlādi	8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2 6 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/M 80 MHz...1 GHz atbilst IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 GHz...2 GHz atbilst IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret vadītiem traucējumiem	10 V 0,15...80 MHz atbilst IEC 61000-4-6 3 V punkta frekvence (2, 3, 4, 6, 2, 8, 2, 12, 6, 16, 5, 18, 8, 22, 25 MHz) atbilst Jūras specifikācijas (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnētiskā emisija	Izstarotās emisijas - testa līmenis: 40 dBμV/m QP A klase (10 m) pie 30...230 MHz atbilst IEC 55011 Izstarotās emisijas - testa līmenis: 47 dBμV/m QP A klase (10 m) pie 230...1000 MHz atbilst IEC 55011
Montāžas atbalsts	Cilindru tips TH35-15 dzelzceļš atbilst IEC 60715 Cilindru tips TH35-7.5 dzelzceļš atbilst IEC 60715 Plāksne vai panelis ar stiprinājuma komplektu
Augstums	90 mm
Dziļums	73,3 mm
Platums	23,65 mm
Neto svars	0,075 kg

Vide

Standarti	I klases 2. divīzijas A/B/C/D grupas CSA C22.2 Nr. 213 I klases 2. divīzijas A/B/C grupas UL 1604 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61131-2 UL 508
Produkta sertifikācija	Tirdzniecības flote[RETURN]GOST[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA HazLoc[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]cULus
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C (horizontāla uzstādīšana) -10...50 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20 ar aizsargpārsegu vietā
Piesārņojuma pakāpe	2
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	3,5&Nbsp;Mmpie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede 3 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5&Nbsp;Mmpie 5...8,4 Hz ieslēgts panelis 3 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts panelis
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,414 cm
1. iepakojuma platums	10,483 cm
1. iepakojuma garums	12,587 cm
1. iepakojuma svars	160,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,631 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	40 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.