



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības raidītāja modulis
Produktam specifisks pielietojums	Komunikācija starp attālo I/O

Papildinošs

Diapazona saderība	Modicon M258 Modicon LMC058
Produkta saderība	Kustības kontrolieris Loģiskais kontrolieris
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC - 15...20 %
Krāsa	Balts
Kopnes garums	2500 m
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	100 m
Pašreizējais patēriņš	25 mA pie 24 V DC ievade/izvade 100 mA pie 5 V DC kopne
Maksimālā jaudas izkliede W	1,1 W
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš priekš barošanas avots 1 LED sarkans priekš barošanas avots 1 LED dzeltens priekš sakaru datu kopne
Piegāde	Iekļauts IP67 paplašinājuma moduļiem
Marķējums	CE
Neto svars	0,025 kg

Vide

Standarti	UL 508 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr. 213
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]GOST-R[RETURN]cULus[RETURN]C-Tick
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C (vertikāla uzstādīšana) 0...55 °C bez pazemināšanas (horizontāla uzstādīšana) 0...60 °C ar pazemināšanas koeficientu (horizontāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 IP67
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	1 g pie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5 mm pie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede

Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2 8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	1 V/M 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret ātrām pārejām	1 kV atbilst IEC 61000-4-4 (I/O) 1 kV atbilst IEC 61000-4-4 (ekranēts kabelis) 2 kV atbilst IEC 61000-4-4 (elektropārvades līnijas)
Pārsprieguma izturība	0,5 kV diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5 1 kV kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5
Elektromagnētiskā saderība	EN/IEC 61000-4-6
Traucējumi izstaroti/vadīti	CISPR 11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	50,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	97
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,177 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------