

Galvenā

Produkta klāsts	STP120
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sensors
Mērīšanas veids	Temperatūra
Ierīces lietojumprogramma	Cauruļu iegremdēšana
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Atrašanās vieta	Augu istaba
Montāžas atbalsts	Caurule
Dziļums	45 mm
Augstums	85 mm
Platums	65 mm
Izvades veids	Pretestības izvade
Produkta saderība	Vista
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...100 °C
Krāsa	Melns un zaļš
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...120 °C
Sensora tips	1,8 kOhm NTC temperatūra
Mērķa reģions	Āzijas Klusais okeāns. Eiropā

Papildinošs

Uzstādīšanas veids	Iegremdēšana
Materiāls	PA (poliamīds) : savienojuma kārba Nerūsējošais tērauds : ievietot cauruli
Laika konstante	1500 ms
Savienojumi - termināļi	Vads (AWG 24...AWG 18)
Garums	70 mm sāniem sensors
Kabeļu skaits	1 < 0,02 m
Mērījumu precizitāte	0...25 °C +/- 0,3 °C

Vide

Temperatūras zondes tips	NTC 1800 Ohmpie 25 °C
Produkta sertifikāti	CE

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,4 cm
1. iepakojuma platums	9,4 cm
1. iepakojuma garums	7,2 cm
1. iepakojuma svars	220 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi

Līguma garantija

Garantija	24 months
-----------	-----------