

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	M22
Izpildmehānisma modelis	M22
Produkta galamērķis	Globusa vārsts
Enerģijas patēriņš VA	15 VA AC
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	15 VA AC
Jaudas zuduma atgriešanās	Atgriešanās bez pavasara
Vadības signāls	Modulējot
Darba cikls	80 %
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Papildinošs

Aktuātors	Lineārs
Kontroles veids	Automātiska atiestatīšana
Rated supply voltage	24 V AC
Analogās ievades diapazons	0...10 V DC
Gājiena garums	50 mm
Gājiena automātiskā kalibrēšana	Viltus
Elektroizolācijas klase	II klase
Spēks N	2200 N
Piespiest lbf	495 lbf
Pozīcijas indikators	Gājiena indikators uz jūga
Vadi un savienojumi	Spaiļu bloks
Gājiena darbības laiks	102 s

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Relatīvais mitrums	0...90 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29,8 cm
1. iepakojuma platums	28,8 cm
1. iepakojuma garums	76,2 cm
1. iepakojuma svars	9,04 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei