

Galvenā

Produktu klāsts	STP100
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sensors
Mērīšanas veids	Temperatūra
Ierīces lietojumprogramma	Cauruļu iegremdēšana
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Atrašanās vieta	Augu istaba
Dziļums	44 mm
Augstums	84 mm
Neto svars	0,113 kg
Platums	65 mm
Izvades veids	Pretestības izvade
Produktu saderība	Vista
Krāsa	Melns un zaļš
Mērķa reģions	Āzijas Klusais okeāns. Eiropā

Papildinošs

Uzstādīšanas veids	Iegremdēšana
Materiāls	PA (poliamīds) : savienojuma kārba Nerūsējošais tērauds : iegremdēšanas caurule
Laika konstante	19000 Ms misiņš PN 16 ar kontaktu pastu 20000 Ms nerūsējošais tērauds PN 25 ar kontaktu pastu 23000 Ms misiņš PN 16 bez kontakta pastas 24000 ms nerūsējošais tērauds PN 25 bez kontakta pastas

Vide

Temperatūras zondes tips	NTC 1800 Ohmpie 25 °C
--------------------------	-----------------------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	38,8 cm
1. iepakojuma platums	9,4 cm
1. iepakojuma garums	7,2 cm
1. iepakojuma svars	200 g

Piedāvājiēt ilgspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi

Līguma garantija

Garantija

24 months
