

7212266000

V222 Glove Valve, 2-Way, PN16, Flanged, Balanced plug, DN125, Kvs 250, Cast Iron Body, Stainless plug and seat, Max Glycol 50%, Stem up Closed

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	V222
Vārsta modelis	V222/125/250
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Vārsta savienojuma izmērs	DN125 (ISO 7005-2)
Ķermeņa izmērs	125 mm (5 collas)
Caurules izmērs	125 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	289,06 cv 250 kvs
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-10...150 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	103,4 kPa
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 50:1
Gājiena garums	50 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : Mazāk nekā 0,05 % no kvs
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz leju aizvērts
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Nerūsējošais tērauds
Korpusa materiāls	Pelēkais čuguns GG-25
Sēdekļa materiāls	Port A : nerūsējošais tērauds AISI 420
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 420
Spraudņa materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 420
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: metāls pret metālu
Iepakojuma materiāls	Spring-loaded PTFE v-ring
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,0 cm
1. iepakojuma platums	39,0 cm
1. iepakojuma garums	48,0 cm
1. iepakojuma svars	57,0 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei