

Galvenā

Vārstu produktu klāsts	Venta
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	V231
Vārsta modelis	V231/40/25
Vidēja saderība	Tvaiks Ūdens Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50%
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	Ar atloku
Vārsta savienojuma izmērs	DN40 (ISO 7005-2)
Ķermeņa izmērs	40 mm (1-1/2 collas)
Caurules izmērs	40 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	28,91 cv 25 kvs
Spiediena klase	PN25
Darba šķidruma temperatūra	-20...150 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	799,8 kPa
Piesātināta tvaika temperatūra	-20...150 °C
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 200:1
Gājiņa garums	20 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : Mazāk nekā 0,02 % no kvs
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz augšu aizvērts
Apdares materiāls	Nerūsējošais tērauds
Korpusa materiāls	Mezglains čuguns EN-JS 1025
Sēdekļa materiāls	Port A : nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Spraudņa materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: metāls pret metālu
Iepakojuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,9 cm
1. iepakojuma platums	26,4 cm
1. iepakojuma garums	15 cm
1. iepakojuma svars	8,7 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Nav piemērojams, uz to neattiecas ES RoHS juridiskās saistības
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei