



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produktu klāsts	Compact NSX100...250 DC
Ierīces īsais nosaukums	Compact NSX160S DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata rāmis
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Strāvas slēdža nosaukums	Compact NSX160S DC
Number of poles	3P
[In] nominālā strāva	160 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	750 V DC
Tīkla veids	DC
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	100 KA Icu pie 250 V DC 1P atbilst IEC 60947-2 100 KA Icu pie 24...125 V DC 1P atbilst IEC 60947-2 100 KA Icu pie 500 V DC 2P atbilst IEC 60947-2 100 KA Icu pie 750 V DC 3P atbilst IEC 60947-2
Performance level	S 100 KA 750 V DC
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V DC atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 KA pie 250 V DC atbilst IEC 60947-2 (1P) 100 KA pie 48/125 V DC atbilst IEC 60947-2 (1P) 100 KA pie 500 V DC atbilst IEC 60947-2 (2P) 100 KA pie 750 V DC atbilst IEC 60947-2 (3P)
Maksimālais pārrāvuma laiks	10 ms
Mehāniskā izturība	10000 cikli atbilst IEC 60947-2
Elektriskā izturība	10000 Cikli 250 V DC In/2 atbilst IEC 60947-2 10000 Cikli 500 V DC In/2 atbilst IEC 60947-2 10000 Cikli 750 V DC In/2 atbilst IEC 60947-2 5000 Cikli 250 V DC In atbilst IEC 60947-2 5000 Cikli 500 V DC In atbilst IEC 60947-2 5000 cikli 750 V DC In atbilst IEC 60947-2
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	35 mm
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Vide

Standarti	IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]LCIE[RETURN]ASTA
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,7 cm
1. iepakojuma platums	11,3 cm
1. iepakojuma garums	19,2 cm
1. iepakojuma svars	1,497 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	18,922 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------