



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Sērijas nosaukums	Plāns interfeisa relejs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudņa relejs
Ierīces īsais nosaukums	RSL
Kontaktligzdas tips	1 C/O
Kontakta darbība	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	12 V DC
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	6 A pie -40...55 °C
Statusa gaismas diode	Bez
Kontroles veids	Bez spiedpogas

Papildinošs

Tapas forma	Plakana (PCB tipa)
Vidējā pretestība	848 Ohm pie 23 °C +/- 10 %
Nominālā darba sprieguma robežas	9...16,8 V DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 277 V atbilst cUL
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (AgSnO2)
[Ie] nominālā darba strāva	6 A (AC-1/DC-1) atbilst IEC/UL
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	277 V
Minimālais pārslēgšanas spriegums	12 V
Maksimālā pārslēgšanas jauda	1500 VA 50 W
Minimālā pārslēgšanas jauda	120 mW
Darbības ātrums	<= 360 cikli stundā zem slodzes <= 18000 cikli stundā bez slodzes
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Elektriskā izturība	60000 cikli , 6 A pie 250 V , AC-1 C/O
Darbības laiks	5 ms atiestatīt 12 ms
Aizsardzības kategorija	RT III
Pārbaudes līmeņi	A līmenis grupu montāžā
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Platums	5 mm
Augstums	28 mm
Dziļums	18,5 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
Neto svars	0,0054 kg
Slodzes strāva	6 A pie 250 V AC 0,5 mm montāžas attālums
Vidējais spoles patēriņš	0,17 W
Izkrišanas sprieguma sliekšnis	>= 0,05 Uc

Drošības uzticamības dati	B10d = 60 000
Montāžas atbalsts	Kontaklizda vai PCB
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts

Vide

Dielektriskā izturība	1000 V AC starp kontaktiem 4000 V AC starp spoli un kontaktu
Standarti	UL 508 IEC 61810-1 CSA C22.2 Nr. 14
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CSA[RETURN]UL
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	+/- 1 mm (f= 10...55 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Triecienizturība	5 gn (ilgums = 11 ms) priekš nedarbojas atbilst IEC 60068-2-27 5 gn (ilgums = 11 ms) priekš darbībā atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,500 cm
1. iepakojuma platums	1,500 cm
1. iepakojuma garums	2,800 cm
1. iepakojuma svars	5,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	0,700 cm
2. iepakojuma platums	2,400 cm
2. iepakojuma garums	30,500 cm
2. iepakojuma svars	68,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	500
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,810 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Toxic free	Yes
Phenolic free solution	Yes

Līguma garantija

Garantija

18 months