

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti ELC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Manuālais izsaukuma punkts
Krāsas tonis	sarkans

Papildinošs

Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Kontroles veids	Atiestatāms
[Ue] nominālais darbības spriegums	15...32 V DC
Pašreizējais patēriņš	160 µA pie 27 V DC stāvēt 3 mA sirēna
Kabeļa šķērsriezums	0,4...2,0 mm ² kabelis
Augstums	90 mm
Montāžas vieta	Iekšējās
Platums	90 mm
Dziļums	57 mm
Produkta svars	175 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...60 °C
Standarti	EN 54-11 EN 54-17
Produkta sertifikācija	CPR
Relatīvais mitrums	0...96 % nekondensējošs

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,6 cm
1. iepakojuma platums	12 cm
1. iepakojuma garums	6,6 cm
1. iepakojuma svars	180 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.