



Galvenā

Produkta nosaukums	Compact NS
Ierīces īsais nosaukums	Compact NS1000 NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Piedāvājuma veids	C4
Poļu apraksts	4P
Tīkla veids	AC
Performance level	NA
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst IEC 60947-3

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Šasija
[Ie] nominālā darba strāva	AC-23A : 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-3
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	1000 A pie 60 °C
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA laikā 0,5s atbilst IEC 60947-3 4 kA laikā 20s atbilst IEC 60947-3
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	52 kA 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Mehāniskā izturība	6000 cikli atbilst IEC 60947-3
Elektriskā izturība	1000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
Savienojuma solis	70 mm
Augstums	327 mm
Platums	280 mm
Dziļums	147 mm
Neto svars	18 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	ASEFA[RETURN]ASTA
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	32,0 cm
1. iepakojuma platums	25,0 cm
1. iepakojuma garums	30,0 cm
1. iepakojuma svars	13,717 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------