



Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta nosaukums	EVlink Wallbox
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes stacija
Ierīces īsais nosaukums	EVH2
Polu skaits	3P+N
Montāžas režīms	Uz sienas stiprināms
Piedāvājuma veids	Standarta
Maksimālā jauda	11 kW 16 A
Uzlādes punktu skaits	1
Savienojums ar transportlīdzekli	Kontaktlīgza T2 ar slēģiem
Piekļuves kontroles sistēma	key

Papildinošs

Nominālais barošanas spriegums	380...415 V AC 50/60 Hz
Zemējuma sistēma	TT TN
Ieeju skaits	1
Ieejas tips	Contact priekš jaudas ierobežojums Contact priekš aizkavēta uzlāde
Vadības veids	1 balts poga , funkcija: stop/restart Zaļš poga , funkcija: cable unlocking
Lokālā signalizēšana	1 daudzkrāsains LED , funkcija: statusa indikācija
Augstums	480 mm
Platums	331,5 mm
Dziļums	170 mm
Neto svars	5,6 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003) Pelēks (RAL 7016)
Standarti	IEC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 62196-1 IEC 61851-22
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]CB

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK10 atbilst IEC 62262
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,500 cm
1. iepakojuma platums	53,500 cm
1. iepakojuma garums	40,000 cm
1. iepakojuma svars	7,974 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	40,396 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu