

## XVBC2B7

Indicator bank, Harmony XVB, illuminated unit, plastic, clear, 70mm, steady, integral LED, 24V AC/DC



### Galvenā

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Produktu klāsts                     | Harmony XVB Universal   |
| Produkta vai sastāvdaļas veids      | Indikatoru banka        |
| Bākas vai indikatoru vienības veids | Apgaismota vienība      |
| Signalizācijas veids                | Stabils                 |
| Montāžas diametrs                   | 70 mm                   |
| Komponenta nosaukums                | XVBC                    |
| Materiāls                           | Polikarbonāts           |
| Gaismas avots                       | Integrēta LED , skaidrs |
| Spuldzes tips                       | Aizsargāta LED          |
| [Us] nominālais barošanas spriegums | 24 V AC/DC              |

### Papildinošs

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Montāžas stils                                | Klientu montāža, līdz 5 vienībām                                        |
| Savienojumi - termināļi                       | Skrūvju skavu spaiļes , $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 250 V atbilst IEC 60947-1                                               |
| Nominālā sprieguma robeža                     | 0,85...1,1 Un atbilst IEC 60947-5-1                                     |
| Pašreizējais patēriņš                         | $< 47 \text{ mA AC/DC}$                                                 |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 4 kV atbilst IEC 60947-1                                                |
| CAD kopējais platums                          | 70 mm                                                                   |
| CAD kopējais augstums                         | 63 mm                                                                   |
| CAD kopējais dziļums                          | 70 mm                                                                   |
| Neto svars                                    | 0,15 kg                                                                 |

### Vide

|                                          |                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piesārņojuma pakāpe                      | 2                                                                                               |
| Produkta sertifikācija                   | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 Nr. 14[RETURN]UL 508                                            |
| Standarti                                | IEC 60947-5-1                                                                                   |
| Aizsardzības ārstēšana                   | TC                                                                                              |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | $-40 \dots 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                         |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | $-25 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                         |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase  | I klase uz atbalsta caurules atbilst IEC 61140<br>II klase uz bāzes bloka atbilst IEC 61140     |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP65 uz stiprinājuma pamatnes XVBZ0. atbilst IEC 60529<br>IP66 uz bāzes bloka atbilst IEC 60529 |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | Tips 4X atbilst UL ( iekštelpās)                                                                |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 9 cm      |
| 1. iepakojuma platums          | 10 cm     |
| 1. iepakojuma garums           | 9 cm      |
| 1. iepakojuma svars            | 133 g     |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 36        |
| 2. iepakojuma augstums         | 30 cm     |
| 2. iepakojuma platums          | 30 cm     |
| 2. iepakojuma garums           | 40 cm     |
| 2. iepakojuma svars            | 5,822 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 288       |
| 3. iepakojuma augstums         | 80 cm     |
| 3. iepakojuma platums          | 80 cm     |
| 3. iepakojuma garums           | 60 cm     |
| 3. iepakojuma svars            | 54,524 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                      |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|