



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LRD TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Nediferenciāls termiskās pārslodzes relejs
Ierīces īsais nosaukums	LR3D
Releja lietojumprogramma	Motora aizsardzība
Produktu saderība	LC1D80 LC1D95
Tīkla veids	DC AC
Termiskās pārslodzes klase	20. klase atbilst IEC 60947-4-1
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	17...25 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	Strāvas ķēde : 1000 V atbilst IEC 60947-4-1 Strāvas ķēde : 600 V atbilst CSA Strāvas ķēde : 600 V atbilst UL

Papildinošs

Tīkla frekvence	0...400 Hz
Montāžas atbalsts	Plāksne , ar īpašiem piederumiem Dzelzceļš , ar īpašiem piederumiem Zem kontakta
Atslēgšanas sliekšnis	1,14 +/- 0,06 Ir atbilst IEC 60947-4-1
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A priekš signalizācijas ķēde
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 0...400 Hz priekš strāvas ķēde atbilst IEC 60947-4-1
Saistītā drošinātāja nomināls	4 A gG priekš signalizācijas ķēde 4 A BS priekš signalizācijas ķēde
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Fāzes atteices jutība	Izslēgšanas strāva 130 % no Ir divās fāzēs, pēdējā pie 0
Kontroles veids	Sarkans spiedpoga : stop Zīls spiedpoga : atiestatīt
Temperatūras kompensācija	-20...60 °C
Savienojumi - termināļi	Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 4...35 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 4...35 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 4...35 mm ² ciets bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² ciets bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	Vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes Strāvas ķēde : 9 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes
Platums	75 mm

Dziļums	121 mm
Neto svars	0,535 kg

Vide

Klimata izturība	Atbilst IACS E10
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C bez pazemināšanas atbilst IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...70 °C
Liesmas slāpēšana	V1 atbilst UL 94
Mehāniskā izturība	Vibrācijas : 6 Gn atbilst IEC 60068-2-6 Triecieni : 15 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-7
Dielektiskā izturība	1,89 kVpie 50 Hz atbilst IEC 60947-1
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5
Produkta sertifikācija	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]BV[RETURN]DNV-GL[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]UKCA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	12,0 cm
1. iepakojuma svars	535,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------