



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Iepakojuma korpuss - platums 600 mm
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	4 x 3P : fiksēts ISFT160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts ISFT160 horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	8 modulis(-i) : ISFT160 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 8 modulis(-i) : ISFT160 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 6 modulis(-i) : ISFT160 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 6 modulis(-i) : ISFT160 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 6 modulis(-i) : ISFT160 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs iepakojuma korpuss
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	300 mm
Neto svars	1,18 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 8 125 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 8 125 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6 100 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6 100 mm 600 mm Prisma Pack 250 iepakojuma korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6 100 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,1 cm
1. iepakojuma platums	13,5 cm
1. iepakojuma garums	47 cm
1. iepakojuma svars	1,175 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	7,654 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	77 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	73,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei