

LVS03451

Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš
Vigi NSX/CVS 3P 630A, horizontāli fiksēta,
pārslēdzama, W650mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Installation description	Kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZC400 - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZC630 - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts CVS400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts CVS630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts EZC400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts EZC630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX630 horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : EZC400 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : EZC630 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	650 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,8 cm
1. iepakojuma platums	19,5 cm
1. iepakojuma garums	57,5 cm
1. iepakojuma svars	1,475 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	31,5 cm
2. iepakojuma platums	22,5 cm
2. iepakojuma garums	59,0 cm
2. iepakojuma svars	7,854 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	70
3. iepakojuma augstums	77,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	121,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei