

LVS03453

Montāžas plāksne, PrismaSeT P, Vigi NSX/
CVS 3P 630A, horizontāls spraudņa pārslēgs/
puves rokturis/mot mech, W650mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Installation description	Kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm

Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts CVS400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts CVS630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX630 horizontāli uzstādīšana

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	650 mm
Augstums	200 mm

Neto svars	2,5 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	58,000 cm
1. iepakojuma svars	2,815 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	26,000 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	103,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	316,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei