

LVS03643

Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, priekš Vigi
NSX pārslēgšanas/CVS rotācijas, 3P, 630A,
4M, horizontāla, fiksēta, W650mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezum

ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana

EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	Kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Augstums	200 mm
Neto svars	0,74 kg

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	21,0 cm
1. iepakojuma garums	51,0 cm
1. iepakojuma svars	748,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	16,5 cm
2. iepakojuma platums	22,8 cm
2. iepakojuma garums	52,5 cm
2. iepakojuma svars	7,713 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12

Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	36,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	81,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atreizējai pārstrādei