



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezumus
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFL160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	9 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : ISFL160 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	Kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Aizmugurējais savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	11
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Augstums	550 mm
Platums	500 mm
Neto svars	1,18 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFL160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 9 aizmugurējais savienojums uz kopnes 11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	51 cm
1. iepakojuma garums	56 cm
1. iepakojuma svars	1,186 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	16 cm
2. iepakojuma platums	53,5 cm
2. iepakojuma garums	82 cm
2. iepakojuma svars	8,139 kg

Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	24
3. iepakojuma augstums	47 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	207 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei