

DFCC1V

Drošinātāju turētājs, TeSys DF, 1P, 30A, 600V
AC, drošinātāju klase CC, izdedzis drošinātāja
indikators



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys DF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju nesējs
Ierīces īsais nosaukums	DFCC
Poļu apraksts	1P
Drošinātāja tips	, CC
Kontroles veids	Pārslēgt aizslēdzams
Vietējā signalizācija	Izdegta drošinātāja indikācija
Izmantošanas kategorija	AC-20B atbilst IEC 60947-3
[Ue] nominālais darbības spriegums	600 V AC
[Ie] nominālā darba strāva	30 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Izturība pret īssavienojumu	200 kA 600 V atbilst UL 512
Jaudas izkliede W	3 W maksimālā jaudas izkliede ar drošinātāju

Papildinošs

Standarti	UL 4248-1 UL 4248-4 CSA C22.2 Nr. 4248-1 CSA C22.2 Nr. 4248-4
Produktu sertifikāti	UL atzīts [RETURN] CSA
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli (pielaide: +/- 23°)
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...16 mm ² stingrs Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...6 mm ² stingrs Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...16 mm ² elastīgs ar vai bez Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...6 mm ² elastīgs ar vai bez
Pievilkšanas griezes moments	2 Nm - ar skrūvgriezi PZ2 2 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 5,5 mm
Augstums	79,5 mm
Platums	17,5 mm
Dziļums	61 mm
Neto svars	0,042 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 12

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C ar pazemināšanos virs 20°C
Darbības augstums	0...2000 m bez pazemināšanas
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Saderības kods	DFCC

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,200 cm
1. iepakojuma platums	1,700 cm
1. iepakojuma garums	6,400 cm
1. iepakojuma svars	44,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	6,800 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	22,200 cm
2. iepakojuma svars	570,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	192
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,455 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------