



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis Aizmugurējais panelis
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpusa veids	Funkcionāls korpuss piegādāts komplekta veidā
Nodrošināts aprīkojums	1 x durvis korpusam
Papildus informācija	Var kombinēt blakus un vienu virs otra
Type of front plate	bez
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	27
18 mm moduļu skaits rindā	10

Papildinošs

[Ui] nominālā sprieguma izolācija	1000 V
[In] nominālā strāva	630 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Gluda Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Platums	300 mm
Augstums	1450 mm
Dziļums	260 mm
Neto svars	23 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 ar durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK10 ar durvīm atbilst EN/IEC 62262
Mehāniskā izturība	Seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,000 cm
1. iepakojuma platums	36,500 cm
1. iepakojuma garums	144,000 cm
1. iepakojuma svars	24,500 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	68,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm

2. iepakojuma garums	200,000 cm
2. iepakojuma svars	390,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei